

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

https://injecta.nt-rt.ru || ntc@nt-rt.ru

Станция дозирования реагентов ELITE.SP PR



Производитель	Injecta
Страна	Италия
Код товара	06732
Подача	5 л/час
Напор	5 атм
Размеры	234x162x108
Масса	1,0 кг
Вход	4x6
Выход	4x6
Мощность	36 Вт

Описание
Назначение: Станция дози рования ELITE.SP.PR предназначена для автоматического поддержания заданных уровне PH и CL в бассейнах. Состоит из 2-х мембранных насосов и контроллера Redox и PH. Установка включает в себя все необходимые для работы компоненты и полностью готова к работе. Объем бассейна: - крытый от 50 м³ до 350 м³, - открытый от 50 м³ до 300 м³. Технические характеристики: - напряжение питания: 230 В, 50-60 Гц, - потребляемая мощность: 2x18 Вт, - расход насоса: до 5,0 л/ч, - максимальное давление: 5 бар, - диапазон измерения: 0 ÷ 14.0 р Н; Redox 0 ÷ +1000 мВ - точность дозирования: +/- 0,1 рН; ± 10 мВ - повторяемость: ±0.02 рН; ± 3 мВ - калибровка электрода: автомати ческая Комплект поставки: А) рН и REDOX контр оллер В) ПВХ 4x6 всасывающая тр убка (2 м) С) Полиэтиленовая трубка подачи (3 м) Д) Винтовые анкеры (φ=6 мм) Е) Всасывающий фильтр (ПВХ) - 2 шт Ф) клапан впрыска (3/8" GAS) Г) Зонды рН и Redox Н) PSS3 держатель зо нда (1/2" GAS) И) Монтажная скоба для PSS3 для тру бы 2 дюйм. (φ=50 мм) Л) Калибровочные растворы: рН 4, рН 7, 465 мV, H2O М) Адаптер для клапана впрыска