

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://injecta.nt-rt.ru> || ntc@nt-rt.ru

Анализатор жидкости NX.2000 S-PR (настенный монтаж)



Производитель	Injecta
Страна	Италия
Код товара	13798
Размеры	144x144x90
Масса	4,5 кг

Описание

NEXUS 2000— высокоточный анализатор жидкости для измерения электрохимических показателей: pH, RedOx (ОВП), на выбор. Анализаторы жидкости (контроллер) оснащен жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, выполнен в пластиковом корпусе для настенного крепления (IP65). Предназначен для автоматического управления насосами по внешнему сигналу от датчиков PH или REDOX.

Технические характеристики:

- диапазон измерений: pH 0÷14,00, Rx ± 1500 mV
- точность: 1% шкалы pH или 1% шкалы Redox
- соединение датчика химических измерений: BNC
- калибровка датчика: При помощи ПО
- температурный диапазон химических измерений: -10 ... +100 °C (Разрешение 1 °C)
- Автоматическая компенсация температуры от 0 до +100 °C при помощи сенсора PT100 или ручной настройки прибора (датчик температуры в комплект не входит)
- релейный выход: 2 (макс. сопротивление нагрузки: 10 А, 250 В)
- токовые выходы: 1 (макс. нагрузка 500 Ом) [Точность $\pm 2\%$ шкалы измерения]
- вход: 15÷30 В перем./пост. тока
- питание: 90÷265 В перем. тока, 50/60 Гц Потребление питания: Макс. 5 ВА Предохранители: 500 мА (с задержкой)
- дисплей: 2-строчный 16-символьный ЖК Клавиатура: 4 клавиши
- настенный монтаж